


多目的業務用磁気テープシステム MTコンバータ JX3000

バックアップデータの二重化、異種テープ規格へのコンバートに最適。
誰でも簡単、イージーオペレーティング - Multi Purpose Tape System




フロント上部の4つのボタンと液晶パネルで誰でも簡単操作&高速コピー



USB2.0対応ポートを用意。
USBメモリによるログファイル出力に対応。

※ USBメモリは本システムには付属いたしません。



前面アラートLEDランプにより
いち早くハードウェアエラーを警告。

LTO2, SDLT, S-AITなどの磁気テープ装置をカスタムオーダーで
組み合わせることが可能。(新規オーダー時のみ)
さらに将来的にファームウェアのアップデートにより機能追加が可能。
(コード変換機能、データ暗号化機能を付加アップグレード予定)

JX3000 のラインナップと型番

■同機種モデル

- 1) JX3000-S/S (SDLT320→SDLT320)
- 2) JX3000-L/L (LTO2→LTO2)
- 3) JX3000-A/A (S-AIT-1→S-AIT-1)
- 4) JX3000-D/D (DAT72→DAT72)

■異機種モデル (マスタースレーブ)

- 5) JX3000-S/A (SDLT320→S-AIT)
- 6) JX3000-L/S (LTO2→SDLT320)
- 7) JX3000-L/A (LTO2→S-AIT)
- 8) JX3000-D/S (DAT72→SDLT320)
- 9) JX3000-D/L (DAT72→LTO2)
- 10) JX3000-D/A (DAT72→S-AIT)

コピー機能

- ・3種類のコピーモード (ブロックサイズ: 固定長モード、ミックスモード、可変長モード)
- ・データ圧縮処理
- ・データ内容の比較検証
- ・マルチボリューム対応 (ノンラベル形式のみ)

テープイレース機能

- ・2種類のイレースモード (ショートイレース、ロングイレース)

ログ管理機能

- ・パネルでのログの閲覧 (簡易表示、詳細表示)
- ・外部デバイスへのログファイル出力
- ・ログの一括消去



JX3000ハードウェア仕様

シャーシ	デスクトップタイプ
外形寸法	194(W)×580(H)×540(D)
重量	25Kg ※1
メモリ	DDR266 (PC-2100) 512MB(システム最大2GB) DIMMソケット×2 (空き1)
IDEコントローラ	IDE ATA100 コントローラ×2
ハードディスクドライブ	80G B (7200回転) UltraATA ハードディスクドライブ
I/Oポート背面	・USB 2.0 (4ピン) × 2 ・LAN (10/100BASE-T)、パラレル(双方向性・25ピン) × 1、シリアルコネクタ16550互換(9ピン) × 1 ・VGA × 1、PS/2コネクタ×1 (メンテナンス用)
前面:	・USB 2.0 (4ピン) × 2
I/O スロット	Ultra160 LVD SCSIカード2CH (Internal用のみ) PCI (32ビット/33MHz) × 3 (空き2) テープドライブベイテープドライブ最大搭載可能台数: 5.25インチフルハイト×2 ・5.25インチフルハイト×3 (空き1: 将来の拡張用<RAID>)
ケース冷却FAN	前面: x1 (吸い込み)、背面: x1 (吐き出し) 120mm x 120mm x 38mm
ハードウェアモニター	DC電圧ライン (+5V、+12V、+5Vsb、-12V) FAN x 4 (CPUファンx 1、ケースFAN x 2、None x 1)、温度 x 4 (TBD)
スイッチ背面	x 3 (Power SW、reset SW、Poweralarm SW <二重化電源only>)
電源仕様	AC 100 - 120V、最大定格出力460 W
オプション	460W+ 460 W (二重化電源選択可能)
動作時温度	10 °C ~ 32 °C
動作時相対湿度	20 % ~ 80 % (結露しないこと)
消費電力	62W (0.62A) ※ 1
エネルギー消費効率	TBD※ 1 ※ エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

※1: ストレージテープ装置/オプションを含まない基本構成時
★製品の定格及びデザインは改善等のため、予告無く変更する場合があります。

本装置のストレージテープ装置機能仕様

		SDLT	LTO Ultrium2	S-AIT	DAT72
記憶容量	非圧縮時	300GB	200GB	500GB	36GB
	圧縮時	600GB (2:1圧縮時)	400GB (2:1圧縮時)	1.3TB (2.6:1圧縮時)	72GB (2:1圧縮時)
転送レート	非圧縮時	36MB/s	35MB/s	30MB/s	3.5MB/s
	圧縮時	72MB/s (2:1圧縮時)	70MB/s (2:1圧縮時)	78MB/s (2.6:1圧縮時)	7MB/s (2:1圧縮時)
インターフェース		Ultara160 SCSI LVD	Ultara160 SCSI LVD	Ultara160 SCSI LVD	UltaraWide SCSI LVD

- 付属品
 装置本体
 電源ケーブル
 取扱説明書
 ストレージテープ装置取扱説明書
 (ドライブメーカー添付品)

テープ装置搭載時の追加仕様

モデル名	重量	消費電力
JX3000-S/S	30kg	127W
JX3000-L/L	31kg	120W
JX3000-A/A	33kg	128W
JX3000-D/D	27kg	72W
JX3000-S/A	31.5kg	128W
JX3000-L/S	30.5kg	124W
JX3000-L/A	32kg	124W
JX3000-D/S	28.5kg	105W
JX3000-D/L	29kg	101W
JX3000-D/A	30kg	105W

<http://www.jpcltd.co.jp/>



日本パーソナルコンピュータ株式会社

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル
 IP-Phone 050-3000-9908 TEL 045-470-8128 FAX 045-470-8129
 関西営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル
 IP-Phone 050-3000-7691 TEL 06-6396-1202 FAX 06-6396-1106
 テクニカルセンター 〒192-0046 東京都八王子市明神町1-14-8 MK3ビル
 IP-Phone 050-3000-5267 TEL 042-646-7667 FAX 042-645-7170

取扱店