



パソコン用 1/2 インチカートリッジ磁気テープ装置

JX9700R

ホストコンピューターとのデータ交換に。信頼と実績のサブシステム。
Windows 7/8/8.1/10、WindowsServer2008/2008R2/2012/2012R2 対応



特長

- シングルタイプとオートローダータイプ
- IBM3480/3490/3490E をサポート
記録フォーマット、メディアとも IBM3480/3490/3490E 規格をサポート (18トラックは Read Only)
- データ変換ソフトウェアは標準装備
IBM、JIS、KEIS、JEF、JIPS(E) などの漢字コード変換 EBCDIC と ASCII の相互変換も可能
※ データ圧縮・暗号化が可能な上位製品も用意 (COMPLock® II のデータ圧縮・暗号化エンジンを搭載)
- SCSI インタフェース採用
各種の周辺機器を含むトータルシステムの構築に最適
- 各種 OS に対応
Windows 7/8/8.1/10
WindowsServer2008/2008R2/2012/2012R2 に対応
※ 64bit Windows への対応は x64 版のみ対応です
IA64 版 (Itanium 系) には対応していません
- データ交換用途に
ホストコンピューターとのデータ交換に最適



日本パーソナルコンピュータ株式会社

ホストコンピューターとのデータ交換を小規模システムで実現

ソフトウェア仕様

■ コード変換ユーティリティー(MTSDR-W32 : 標準添付品)

- MTのデータとパソコンのデータ、双方向にデータ交換が可能。操作はコントロール画面をマウスで操作します。
- 定型業務や同一作業の繰り返しはバッチを組んで連続データ交換も可能。
- マルチファイル、マルチボリューム処理をサポート。マルチレコードレイアウトもサポートします。
- スタンダードラベルの読み込み、書き込みも可能。
- IBM・JIS・JEF・KEIS・JIPS(E)などの漢字コード変換、EBCDIC ⇄ ASCII 相互変換が可能。
- 固定長、可変長、CSVレコード形式をサポート。
- ブロック長、レコード長を自由に設定可能。(最大48KB) レコード項目の削除、文字置き換え、無変換の指定も可能。
- ベリファイ機能と自己診断機能を装備。また磁気テープのデータをキャラクタや16進数で画面に表示可能。
- その他パックコード、外字コードも変換可能。
- Windows用 MTSDR-W32にはデータの暗号化・圧縮機能(COMPLOCK® II のデータ暗号化・圧縮エンジン内蔵)を持つ上位製品もご用意しております。

■ サブルーチンパッケージ MTDLL-50シリーズ (別売。弊社営業に問い合わせください。)

- 標準添付のユーティリティーの機能を越えたアプリケーションが必要な方の為の開発支援ツール。

ハードウェア仕様

※磁気テープ装置本体は中古再生品となります。

項目/製品名	JX9700R	JX9700R-ACL
記録媒体	3480/3490E カートリッジテープ (165/332m)	
記録容量	最大： 800MB (非圧縮時) / 2.4GB (IDRC 平均圧縮 3 倍時)	
内蔵テープユニット	1	
カートリッジ自動装填機能	無し	マガジン上下型
インターフェイス	SCSI-2 シングルエンド	
バッファサイズ	2MB	
テープ走行速度	2.0m/s	
テープヘッド上転送速度	3MB/s	
データ記録トラック数	36トラック (18トラック サーペンタイン)	※ 18トラックのテープは読み込みのみ可
記録方式	GCR: Group Coded Recording (ANSI/ISO 規格準拠)	
記録密度	75,742bpi	
ロード/アンロード時間	標準テープ： 13 秒、 倍長テープ： 17 秒	
電源条件	電圧： AC100 ~ 240V (±10%)、 周波数： 50 ~ 60Hz +2% -4%	
消費電力	230W	
外形寸法 (mm)	幅 217 x 高さ 145 x 奥行き 400	幅 277 x 高さ 760 x 奥行き 618
本体重量	12kg	25.4kg (10 巻カートリッジ、 カートリッジベース、 サポートベース含む)
温度条件	10 ~ 40°C (休止時 0 ~ 50°C)	
湿度条件	20 ~ 80%RH (休止時 8 ~ 95%RH) * 最大湿球温度は29°C以下。 結露させない事	

* Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他記載されている社名及び商品名は各社の登録商標及び商品です。

* カタログに記載されていない例外事項や制限条件がありますので詳細については弊社営業部、又は取扱代理店へご照会、ご確認ください。

* 本カタログの記載事項は予告無しに変更することがあります。

古物商許可： 神奈川県公安委員会許可番号 第 451450012219

大阪府公安委員会許可番号 第 621152203448

<http://www.jpcltd.co.jp/>



日本パーソナルコンピュータ株式会社

営業部 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-20
パシフィックマークス新横浜
IP-Phone 050-3000-9908 TEL 045-470-8128 FAX 045-470-8129

関西営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14
新大阪ランドビル
IP-Phone 050-3000-7691 TEL 06-6396-1202 FAX 06-6396-1106

電子メール sales@jpcltd.co.jp

取扱店