



パソコン用 LTO Ultrium 2
磁気テープサブシステム

JX2000/LTO2H

ホストコンピューターとPCとのデータ交換に。コード変換ソフト標準添付。
Windows 2000, Windows Server 2003 に対応



コード変換ソフト標準添付

5.25 インチハーフハイト

JX2000/LTO2H

特 長

- ◆ ドライブ、コード変換ソフト、SCSI ボード、接続ケーブル他を同梱したオールインワン・サブシステム
 - ◆ コンパクトなデスクトップタイプ Tandberg Data 製 ドライブを採用
 - ◆ 使用ドライブは 5.25 インチハーフハイト LT02ドライブ「Tandberg 420LT0」
 - ◆ 第二世代 LTO Ultrium 2 に対応。LT01フォーマットの Read & Write 互換
 - ◆ 同梱のコード変換ソフトを用いてホストコンピューターとPCとのデータ交換が可能
IBM、JIS、KEIS、JEF、JIPS (E) などの漢字コード変換、EBCDIC と ASCII の相互変換に対応
- ※ オプションとして、データ圧縮・暗号化が可能な上位製品も用意
- ◆ 納品後3年間の無償センドバック保証付き



日本パーソナルコンピュータ株式会社

ホストコンピュータとPCとのデータ交換をLTOメディアで実現

製品一覧

型 式	対応OS	標準価格
JX2000/LT02H-2K-PWL	Windows2000、WindowsServer2003	¥780,000 (税込 ¥819,000)

*JX2000/LT02HにはAdaptec社製のSCSIインターフェースアダプタ「ASC-29320ALP-R」が標準添付されます。

ソフトウェア仕様

■ コード変換ユーティリティ (MTSDR-W32 : 標準添付品)

- MTのデータとパソコンのデータ、双方向にデータ交換が可能。操作はコントロール画面をマウスで操作します。
- 定型業務や同一作業の繰り返しはバッチを組んで連続データ交換も可能。
- マルチファイル、マルチボリューム処理をサポート。マルチレコードレイアウトもサポートします。
- スタンダードラベルの読み込み、書込みも可能。
- IBM・JIS・JEF・KEIS・JIPS (E) などの漢字コード変換、EBCDIC ⇄ ASCII 相互変換が可能。
- 固定長、可変長、CSVレコード形式をサポート。
- ブロック長、レコード長を自由に設定可能。(最大48KB) レコード項目の削除、文字置き換え、無変換の指定も可能。
- ベリファイ機能と自己診断機能を装備。また磁気テープのデータをキャラクタや16進数で画面に表示可能。
- その他バックコード、外字コードも変換可能。
- MTSDR-W32にはデータの暗号化・圧縮機能 (COMPLock®のデータ暗号化・圧縮エンジン内蔵) を持つ上位製品もご用意しております。

■ サブルーチンパッケージ MTDLL-50シリーズ (別売。弊社営業に問い合わせください。)

- 標準添付のユーティリティの機能を越えたアプリケーションが必要な方の為の開発支援ツール。

ハードウェア仕様

項目/製品名	JX 2000/LT02H
搭載テープドライブ	Tandberg 420LTO (Tandberg Data 製)
記憶容量 (カートリッジ1巻あたり)	非圧縮時 200GB/秒 圧縮時 400GB/秒 (データ圧縮率2:1時)
データ転送レート(データ圧縮率2:1時)	非圧縮時 24MB/秒 圧縮時 48MB/秒
インターフェース	Ultra-160 SCSI LVD HD 68pin
トラック数	512
メディア	LTO Ultrium 2
下位互換性	LTO Ultrium 1(リード/ライト)
データ圧縮方式	LTO-DC(ALDCの拡張版)、インラインハードウェア圧縮
ファイルアクセス時間	76秒以下
ハードエラーレート	< 10 ¹⁷
MTBF	250,000時間(100%デューティ)
ファームファクタ	5.25インチハーフハイト
寸法・重量	高さ:5.9cm 幅:19.8cm 奥行:25.7cm 重量:2.9kg
環境温度	10℃~40℃
環境湿度	20%~80%(結露なし)
電源	5V:2.1A(動作時)/1.2A(Sleep)、12V:0.8A(動作時)/0.1A(Sleep)
消費電力	スリープ時:9W リード/ライト時(MAX):18W
付属品:SCSI接続ケーブル×1、SCSIインターフェースアダプタ×1、ブランクメディア(LTO Ultrium 2)×1、クリーニングテープ×1、取扱説明書 コード変換ソフトウェア&磁気テープ装置デバイスドライバ、ユーザー登録用ハガキ	

*COMPLock® は富士通エフ・アイ・ピー株式会社の登録商標です。

*カタログに記述されていない例外事項や制限条件がありますので詳細については弊社営業部、又は取扱代理店へご照会、ご確認ください。

*本カタログの記載事項は予告無しに変更することがあります。

*Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他記載されている社名及び商品名は各社の登録商標及び商品です。



日本パーソナルコンピュータ株式会社

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビル二号館
 IP-Phone 050-3000-9908 TEL 03-5326-7667 FAX 03-5326-7669

関 西 営 業 所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル
 IP-Phone 050-3000-7691 TEL 06-6396-1202 FAX 06-6396-1106

テクニカルセンター 〒192-0046 東京都八王子市明神町1-14-8 MK3ビル
 IP-Phone 050-3000-5267 TEL 042-646-7667 FAX 042-645-7170

取扱店