

パソコン用 IBM3480/3490E互換 カートリッジ磁気テープ装置

JX9800W

ホストコンピューターとのデータ交換に。18/36トラック Read & Write可能
Windows2000 / XP / Vista / 7、WindowsServer2003 / 2008 / 2008R2 対応



特長

- テーブルトップタイプ、シングルドライブユニット
- IBM3480/3490E をサポート
記録フォーマット、メディアとも IBM3480/3490E 規格をサポート。18/36トラックとも Read & Write 可能
- データ変換ソフトウェアは標準装備
IBM、JIS、KEIS、JEF、JIPS(E) などの漢字コード変換 EBCDIC と ASCII の相互変換も可能。
パック/アンパックデータの変換も可能。
※データ圧縮・暗号化が可能な上位製品も用意
(COMBLOCK® II のデータ圧縮・暗号化エンジンを搭載)
- SCSI 2 インターフェース
専用 SCSI ホストバスアダプタを同梱添付
- 各種 OS に対応
Windows2000/XP/Vista/7
WindowsServer2003/2008/2008R2 に対応
※ 64bit Windows への対応は x64 版のみ対応です
IA64 版 (Itanium 系) には対応していません
- データ交換用途に
ホストコンピューターとのデータ交換に最適

製品構成

磁気テープ装置本体、SCSI ホストバスアダプタ、SCSIコンバータ(Differential→SingleEnded変換)、SCSI接続ケーブルコード変換ユーティリティ「MTSDR-W32」、簡易セットアップマニュアル、他

JX9800W — IBM3480/3490E互換 カートリッジ磁気テープ装置

スペックシート

※磁気テープ装置本体は中古再生品となります。

項目／製品名	JX9800W
記録媒体	3480/3490E (550ft/1100ft)
記録容量	3480 (非圧縮: 200MB、圧縮: 600MB) 3490E (圧縮: 2.4GB)
記録フォーマット	36トラック (3490E・IDRC) 18トラック (非圧縮: 3480/IDRC圧縮: 3490) ※
記録密度	37,871BPI (36トラック往復: 75,742BPI)
記録方式	GCR: Group coded recording (ANSI/ISO規格拠)
ローダ機構	無し
インターフェース	Differential SCSI2
ロード/アンロード時間	15秒
テープ速度	78inch/sec
転送速度	3MB/秒
電源	AC 100V～240V (47Hz～63Hz)
消費電力	150W
外形寸法	220W x 259H x 432D mm
重量	15.8kg
温度条件	16℃～32℃
湿度条件	15%～80% (結露なきこと)

ソフトウェア仕様

■ コード変換ユーティリティー (MTSDR-W32: 標準添付品)

- MTのデータとパソコンのデータ、双方向にデータ交換が可能。操作はコントロール画面をマウスで操作します。
- 定型業務や同一作業の繰り返しはバッチを組んで連続データ交換も可能。
- マルチファイル、マルチボリューム処理をサポート。マルチレコードレイアウトもサポートします。
- スタンダードラベルの読み込み、書込みも可能。
- IBM・JIS・JEF・KEIS・JIPS (E)などの漢字コード変換、EBCDIC ⇄ ASCII 相互変換が可能。
- 固定長、可変長、CSVレコード形式をサポート。
- ブロック長、レコード長を自由に設定可能。(最大48KB) レコード項目の削除、文字置き換え、無変換の指定も可能。
- ベリファイ機能と自己診断機能を装備。また磁気テープのデータをキャラクタや16進数で画面に表示可能。
- その他パックコード、外字コードも変換可能。
- Windows用にはデータの暗号化・圧縮機能 (COMPLOCK® II のデータ暗号化・圧縮エンジン内蔵) を持つ上位製品も用意。

■ サブルーチンパッケージ MTDLL-50シリーズ (別売。弊社営業に問い合わせください。)

- 標準添付のユーティリティーの機能を越えたアプリケーションが必要な方の為の開発支援ツール。

※「JX9800W」は「36トラック磁気ヘッド」を使用して18トラックの書込みを実現しており「18トラック磁気ヘッド専用機」での書込みに対して完全な互換性を保証するものではありません。このためテープコンディション、本機の機能低下、テープ読み込み側装置のコンディション等によっては読み込み側装置にて読取り不良などが発生する場合があります。ご注意ください。

*Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他記載されている社名及び商品名は各社の登録商標及び商品です。

*カタログに記載されていない例外事項や制限条件がありますので詳細については弊社営業部、又は取扱代理店へご照会、ご確認ください。

*本カタログの記載事項は予告無しに変更することがあります。

古物商許可：東京都公安委員会許可番号 第304360607981

ICTFCT070404-J

<http://www.jpcltd.co.jp/>



日本パーソナルコンピュータ株式会社

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル

IP-Phone 050-3000-9908 TEL 045-470-8128 FAX 045-470-8129

関西営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル

IP-Phone 050-3000-7691 TEL 06-6396-1202 FAX 06-6396-1106

テクニカルセンター 〒192-0046 東京都八王子市明神町1-14-8 MK3ビル

IP-Phone 050-3000-5267 TEL 042-646-7667 FAX 042-645-7170